MP-4000 TH FI

IMPRESSORA FISCAL

BemaTECH

Imagens meramente ilustrativas. Verificar disponibilidade de produtos.

TURBINANDO O VAREJO

MP-4000TH FI: Turbo Desempenho para quem não perde uma venda!

DESEMPENHO
LONGEVIDADE
COMPATIBILIDADE
INOVAÇÃO

SOLUÇÕES PARA O SEU NEGÓCIO

Fit Integra Fiscal + MP-4000 TH FI + Customer Display

Pos Touch + Gaveta + Bematef + MP 4000 TH FI

Conheça também os softwares SnackControl, MisterChef e Smart Practico.

» MAIS VANTAGENS

- DESEMPENHO: Diminua o tempo de atendimento e fechamento de vendas a partir da TURBO IMPRESSÃO de cupons fiscais, comprovantes de TEF, relatórios gerenciais em até 250 mm/s. Estabelecimentos que têm horários de pico de atendimento, funcionamento 24 horas ou alto volume de vendas poderão aumentar ainda mais a eficiência no processo de venda ao utilizar a MP-4000 TH FI, que além de ter a maior velocidade de impressão do mercado, possui o mecanismo com maior capacidade de armazenamento de bobina: 102 mm.
- LONGEVIDADE: O aumento de 8X na capacidade de armazenamento de dados na MFD, padrão de 1 GB para a MP-4000 TH FI, demonstra sua superioridade e disponibilidade de uso para estabelecimentos que têm um elevado volume de vendas ou segmentos de mercado que imprimem todos os relatórios gerenciais como pré-vendas e DAV (Documento Auxiliar de Venda) em seu PDV, seguindo as exigências legais fiscais. Desenvolvida para suportar altos volumes de impressão, a MP-4000 TH FI tem um mecanismo de impressão robusto que pode atingir até 2 milhões de cortes (de acordo com os padrões de uso sugeridos em manual, excluindo possibilidade de mau-uso) e uma memória fiscal que suporta 9 anos de operação.
- COMPATIBILIDADE: Pré-homologada em seu desenvolvimento por parceiros de softwares dos mais diferentes segmentos de mercado sem necessidade de implementações no código-fonte da aplicação comercial, é recomendada por manter a compatibilidade do set de comandos com os anteriores modelos de ECFs da Bematech, além de disponibilizar DLLs que facilitam a geração dos dados requeridos pela CAT-52 e ferramentas para desenvolvimento de aplicativos comerciais como o exclusivo emulador e outras DLLs disponíveis em nosso site: www.bematech.com.br.
- INOVAÇÃO: As exclusivas tecnologias de modularidade de cartucho que oferece independência entre a base fiscal e o mecanismo (MCS – Modular Cartridge System) e de auto-recuperação da guilhotina quando seu funcionamento é impedido devido ao suprimento ou mau-uso do equipamento (ERS – Easy Recovery System) aumentam a disponibilidade de uso e a redução de tempo e custo de manutenção do seu PDV.

Economize papel e tempo na impressão de relatórios a partir do inovador algoritmo Compact RZ.

1GB MFD

SUPER GARANTIA BematECH ADQUIRA JÁ! Procure a revenda mais próxima

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Impressão	Método: Direta por linha de pontos térmicos		
	Velocidade de impressão: 250 mm/s – aprox. 59 lps (máx. para modo texto e 203 dpi)		
	Códigos de barra: Padrões EAN-13/8, Code 39, Code 93, Code 128 (A,B,C), ITF, Codebar, UPC-A/E, ISBN, MSI, Plessey, PDF-417		
Papel de impressão	Tipo: Bobina de papel térmico 1ª via		
	Especificações	Largura do papel: 80 mm	
		Espessura: 56 a 107 m	
		Diâmetro externo da bobina: 102 mm (máx.)	
		Diâmetro interno da bobina (tubete): 12 +/- 1 mm (min.)	
	Método de inserção de papel: Easy load (carga automática)		
	Alavanca central que facilita a abertura da tampa		
Comunicação	Buffer de recepção: 1KB mínimo		
	Interfaces	Serial RS-232 para o fisco 9600 bps, conector fêmea DB9	
		Serial RS-232 para aplicativo configurável 9600 bps ou 115200 bps, conector fêmea DB9	
		USB1.1	
	De trabalho: RAM 1 MB		
Memórias	Memória fiscal: 1 MB permitindo 3350 Reduções "Z" (equivale a 9 anos)		
	Memória Fita Detalhe - MFD: 1GB		
Set de Comandos	Comandos Bematech		
Alimentação	Fonte externa: 100 a 240 Vac @ 50 , 60 Hz – sem chave on/off		
	Interna: 24 Vdc / 2,5 A nominal. (Pico de 6 A)		
Características Físicas	Dimensões: 147 mm (A) x 147 mm (L) X 215 mm (P)		
	Peso: 1,5 kg (max.)		
	Gabinete: Preto		
Características Operacionais	Indicação luminosa (leds) no painel: POWER e Status		
	Tecla para avanço manual de papel		
	Tecla para corte de papel		
	Acionamento de gaveta (1 saída padrão Bematech/Epson)		
	Acionamento de guilhotina - corte parcial (default) e total		
	Sensores: Fim de Papel, Próximo de Fim de Papel, Tampa aberta, Guilhotina, Tamper (Base Fiscal) e Temperatura da Cabeça de Impressão		
	Lacração do cartucho fiscal, permitindo troca do mecanismo sem a necessidade de retirada do lacre e sem a necessidade de ir para a fábrica.		
Condições Ambientais	Temperatura	De operação	+0 a +50ºC
		De armazenagem	-20 a +70ºC
	Umidade	De operação	10 a 90% sem condensação
		De armazenagem	5 a 90% sem condensação
Acessórios	01 manual do usuário quick-start.		
	01 cabo de comunicação (p/ interface serial)		
	01 fonte de alimentação		
	01 bobina térmica		
Drivers e Softwares	Windows 95 / 98 / ME™, NT 4.0™, Windows 2000™, Windows XP™, Windows Vista™ Linux™,WEPOS™		

UTILIZE AS BOBINAS DE PAPEL TÉRMICO BEMATECH E GARANTA QUALIDADE DE IMPRESSÃO.

As informações constantes podem ser alteradas sem prévio aviso, consultar seu executivo de vendas. | As marcas constantes no catálogo são de propriedade de seus respectivos titulares.

BematECH

ENCONTRE AQUI O REVENDEDOR MAIS PRÓXIMO DE VOCÊ

>>> 0800 644 BEMA 2362 <<<

bematech.com

ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA BematECH · Bematech Software PARTNERS · REVENDA BematECH · SUPER GARANTIA BematECH